WiCOS C

Systèmes de conférence | WiCOS

Descriptif

L'unité sans fil pour président WICOS C est un choix idéal pour les systèmes de conférence mobiles ou lorsque la flexibilité et la fiabilité sont des impératifs. Son design compact et élégant se marie harmonieusement avec toute salle de conférence. Le pack de batteries à hautes performances offre plus de 20 heures d'autonomie de fonctionnement. L'autorisation de parole et la commande de la liste de demandes de parole peuvent facilement se gérer. La touche MIC permet au président de parler à tout moment. Si nécessaire, la touche PRIORITY coupe tous les autres microphones ouverts. Deux autres touches peuvent être programmées avec différentes fonctions de gestion supplémentaires, comme le contrôle des niveaux audio. La transmission sans fil du signal WICOS est totalement cryptée pour être protégée contre les écoutes non autorisées.

POINTS FORTS

- Transmission résistant aux interférences dans les bandes 2,4 et 5 GHz
- Transmission cryptée par clé de 128 bits
- Microphone col-de-cygne détachable avec anneau de DEL
- Haut-parleur haute fidélité intégré
- Deux prises casque 3,5 mm
- Deux touches de fonction pour la gestion de conférence
- Deux touches de fonction programmables
- Touche MIC proéminente avec DEL de statut
- Autonomie de plus de 20 h avec le pack de batteries lithium-ion
- Comprend : Unité pour président WICOS C
  Pack de batteries

Profil

Une unité sans fil pour président doit être simple d'emploi et de configuration. Elle doit fonctionner en mode crypté pour la sécurité à la fois dans la bande 2,4 GHz et dans la bande 5 GHz en vue d'éviter les interférences d'autres appareils. L'autonomie doit dépasser les 20 heures, la batterie doit être rechargeable dans l'unité ou au moyen d'un chargeur externe. Deux prises casque 3,5 mm avec commande de volume doivent être prévues. Le mode de fonctionnement du microphone doit être indiqué par un anneau de DEL. Le président doit avoir des touches d'option pour activer le prochain poste délégué devant prendre la parole sur la liste et pour couper tous les microphones ouverts. Deux autres touches de fonction programmables doivent permettre le contrôle du volume de la salle et les options de contrôle multimédia.

Caractéristiques techniques

Principe du transducteur	microphone à condensateur pré-polarisé
Diagramme polaire de capture	cardioïde
Réponse en fréquence	150 – 15000 Hz
Sensibilité	(1 kHz) 8 mV / PA +/- 2,5 dB
Niveau de pression sonore maximale	133 dB SPL
Connecteur pour casque	mini-jack 3,5 mm mono (> 32 ohms < 1 kohm)
Sortie casque	16,5 mW / 32 ohms
Consommation électrique	max. 3 W
Autonomie	> 20 h (batterie WiCOS BA)
Température de fonctionnement	+5 – +45 °C
Couleur	RAL 9011
Dimensions	230 x 130 x 60 mm
Longueur du col-de-cygne	380 mm
Poids (avec batterie)	environ 830 g

Accessoires

- Valise WICOS
  Valise rigide à roulettes pour 12 unités délégué, 1 WICOS AP et les accessoires
- WICOS NT-BA
  Adaptateur chargeur de batteries

Sennheiser France – 128 bis, avenue Jean-Jaurès – 94851 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. 01 49 87 03 00 – FAX : 01 49 87 03 24 – www.sennheiser.fr